# Fiche produit Le 09/11/2025









# **DéFONCEUSE - OF 2200 EB-PLUS**

## **DESCRIPTIF**



Coffret Systainer SYS3 M337, livré avec une bague de copiage de diamètre 30 mm, une clé à fourche OC 24, un dispositif d'évacuation de copeaux et 2 pinces de serrage de diamètre 12 et 8 mm. Utilisation : feuillurage, rainurage, profilage, fraisage grandes découpes, cercles et arcs avec le gabarit multi-fraisage, fabrication d'assemblages angulaires avec le gabarit pour plans de travail, fraisage de joints de porte et de ferrures dans le chant de fenêtres et portes et fraisage stationnaire avec défonceuse sur table. Puissance : 2200 W. Régime à vide : 10000 à 22000 min¹. Diamètre de la pince de serrage : 6 à 12,7 mm / du raccord d'aspiration : 27 à 36 mm. Réglage rapide de profondeur de fraisage : 80 mm / fin de profondeur : 20 mm. Ouverture de table : 89 mm. Poids : 8,3 kg.

### **DETAILS**

Manuel technique de la défonceuse.

| Code    | Modèle                     | Désignation         | Caractéristiques                                 |
|---------|----------------------------|---------------------|--|
| 506396B | OF 2200 EB-Plus - 576215   | Défonceuse          | -  |
| 506399G | KR D 27,0/OF 2200 - 494624 | Bague de copiage    | Diamètre int : 24 mm - ext : 27 mm               |
| 506399H | KR D 30,0/OF 2200 - 494625 | Bague de copiage    | Diamètre int : 27 mm - ext : 30 mm               |
| 5063991 | KR D 40,0/OF 2200 - 494626 | Bague de copiage    | Diamètre int : 37 mm - ext : 40 mm               |
| 506399L | ZD OF/D 6,35+8 - 492187    | Mandrin de centrage | Cône : Ø 6,35 et 8 mm - Pour bague de<br>copiage |