



## DÉFONCEUSE OF 1010 REBQ-SET

### DESSCRIPTIF

**FESTOOL**

Coffret Systainer SYS3 M 237 contenant un adaptateur pour rail de guidage, une butée latérale, un rail de guidage FS 800/2, une clé à fourche OC 19, un dispositif d'évacuation de copeaux et une pince de serrage Ø 8 mm. Utilisation : Arrondir, chanfreiner, feuillurer et profiler les chants, emboîtement de ferrures. Rainurages de parois arrière, emboîtement de languettes ou fraisage de plaques de plâtre (rainurage en V). Réalisation de pistes perforées dans l'ébénisterie avec le système LR 32.

Puissance : 1010 W.

Régime à vide : 9500 à 23000 min<sup>1</sup>.

Diamètre pince de serrage : 6 à 8 mm.


Diamètre raccord d'aspiration : 27/36 mm.

Réglage rapide de profondeur de fraisage : 55 mm.

Réglage fin de profondeur : 8 mm.

Ouverture de table : 50 mm.

Poids : 3 kg.



### DETAILS

Manuel technique de la défonceuse.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
506397A	OF 1010 REBQ-Set - 578005	Défonceuse	-
506399	KR D 10,8/OF 900 - 486029	Bague de copiage	Diamètre int : 7,8 mm - ext : 10,8 mm
506399A	KR D 13/OF 900 - 484176	Bague de copiage pour VS 600	Diamètre int : 10,8 mm - ext : 13,8 mm
506399B	KR D 17/OF 900 - 486030	Bague de copiage	Diamètre int : 14 mm - ext : 17 mm
506399C	KR D 24,0/OF 900 - 486031	Bague de copiage	Diamètre int : 21 mm - ext : 24 mm
506399D	KR D 27/OF 900 - 486032	Bague de copiage	Diamètre int : 24 mm - ext : 27 mm
506399E	KR D 30,0/OF 900 - 486033	Bague de copiage	Diamètre int : 27 mm - ext : 30 mm



506399J	WA OF - 486052	Bras angulaire	En combinaison avec le kit de copiage
506399L	ZD OF/D 6,35+8 - 492187	Mandrin de centrage	Cône : Ø 6,35 et 8 mm - Pour bague de copiage

