



PONCEUSES DELTA HYBRIDE SANS FIL - DTSC 400

FESTOOL

DESCRIPTIF

Coffret Systainer SYS3 M 187 ou SYS COMBI 2.

Utilisation mobile : pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur.

Manipulation d'une seule main pour les endroits exigus et étroits.

Décapage des laques et peintures des cadres de fenêtre, des chambranles et sur la corniche.

Peut s'utiliser avec adaptateur pour une utilisation illimitée dans le temps.

Batteries ERGO-I - Tension : 18 V / capacité : 3,10 Ah.

Régime à vide : 6000 à 10000 min¹.

Course de ponçage : 2 mm.

Patin de ponçage interchangeable : 100 x 150 mm.

Diamètre du raccord d'aspiration : 27 mm.

Poids avec batterie : 1,4 kg.



DETAILS

Manuel technique de la ponceuse delta hybride.

Code	Modèle	Caractéristiques
506374QS	DTSC 400 Basic - 201526	Systainer SYS3 M 187 : capot protecteur + patin de ponçage StickFix 100x150 mm + sac récupérateur de poussière Longlife
506374QR	DTSC 400 Li 3,1 I Plus - 575710	Systainer SYS3 M 187 : 2x batteries BP 18 Li 3,1 ERGO-I + chargeur rapide TCL6 + capot protecteur + patin de ponçage StickFix 100x150 mm + sac récupérateur de poussière Longlife
506374QP	DTSC 400 Li 3,1 I Set - 578138	Systainer SYS COMBI 2 : 2x batteries BP 18 Li 3,1 ERGO-I + chargeur rapide TCL6 + adaptateur secteur ACA 18V ERGO + capot protecteur + patin de ponçage StickFix 100x150 mm + sac récupérateur de poussière Longlife