Fiche produit Le 10/11/2025







PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL -**CXS ET TXS**

DESCRIPTIF



Coffret Systainer 1 T Loc, livré avec 2 batteries BP-XS, un chargeur MXC, un mandrin et un porte embouts Centrotec, un mandrin de perçage FastFix de 10 mm, un embouts PZ 2 et un clip pour ceinture avec ou sans un renvoi d'angle XS. Utilisation : montage de meubles, de mobilier de cuisine, de plinthes, de prises, de lampes, de rideaux, de passages de roues et de revêtements de porte. Travaux de perçage et de vissage faciles dans le bois, le métal et le plastique. Batteries tension: 10,8 V / capacité: 2,6 Ah. Vitesses: 2. Vitesse 1 : rotation à vide : 0 à 430 min¹ / réglage : 0,3 Nm. Vitesse 2 : rotation à vide : 0 à 1300 min¹/ réglage : 3,4 Nm. Matière bois : diamètre du perçage : 12 mm / couple max : 10 Nm. Matière acier : diamètre du perçage : 8 mm / couple max : 16 Nm. Capacité du mandrin: 1 à 10 mm. Poids avec batterie: 0,9 kg.

DETAILS

Manuel technique de la perceuse visseuse sans fil : CXS.Manuel technique de la perceuse visseuse sans fil :

Code	Modèle	Туре	Caractéristiques
506359A	CXS Plus 12V 2,6A - 576864	CXS	Forme en C - sans renvoi d'angle
506359B	CXS Set 12V 2,6A - 576865	CXS	Forme en C - avec renvoi d'angle
506359D	TXS Plus 12V 2,6A - 576873	TXS	Forme en T - sans renvoi d'angle
506359E	TXS Set 12V 2,6A - 576865	TXS	Forme en T - avec renvoi d'angle
506359	CXS Li 2,6 Plus - 564531	CXS	Forme en C - avec renvoi d'angle XS
506359T	TXS Li 2,6 Plus - 564509	TXS	Forme en T - sans renvoi d'angle XS
506359U	TXS Li 2,6 Set - 564510	TXS	Forme en T - avec renvoi d'angle XS