



## ASPIRATEUR CLEANTEC - CTL SYS

### DESCRIPTIF

**FESTOOL**

Livré avec un sac filtre qui est monté, un tuyau d'aspiration lisse de diamètre 27 mm et de longueur 3 m avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, un rangement pour le tuyau, une buse d'ameublement, une buse étroite de diamètre 36 mm et de longueur 150 mm et une sangle. Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m<sup>3</sup>. Utilisation mobile sur chantier et pour les travaux de service. Dispositif de marche/arrêt automatique intégré. Idéal pour les petits travaux de ponçage, sciage, perçage et pour le nettoyage final après le travail. Puissance absorbée : 1000 W / admissible à la prise : 1200 W. Débit max : 3000 L/min. Dépression max : 20000 Pa. Surface filtrante : 5357 cm<sup>2</sup>. Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc : 5 m. Volume max du réservoir : 4,5 L / du sac filtre : 3,5 L. Dimensions : 396 x 296 x 270 mm. Catégorie de poussières : L. Poids : 6,9 kg.



### DETAILS

Manuel technique de l'aspirateur Cleantec : CTL SYS.

Code	Modèle	Désignation
506408A	CTL SYS - 575279	Aspirateur
506408B	SC FIS CT SYS/5 - 500438	Boîte de 5 sac filtre Selfclean (non tissé)
506408C	Longlife FIS CT SYS - 500642	Sac filtre Longlife - à usage multiple - pas de poussières nocives