



CTL Midi I



CTL Mini I



## DETAILS

Manuel technique de l'aspirateur Cleantec : CTL MIDI I et CTL MINI I.

| Code    | Modèle                    | Désignation                      | Caractéristiques   |
|---------|---------------------------|----------------------------------|--|
| 506409A | CTL MIDI I - 578309       | Aspirateur CTL MIDI I            | Volume max du réservoir : 15 L / du sac filtre : 12,5 L - Dimensions : 470 x 320 x 495 mm - Poids : 11,30 kg |
| 506409X | CTL MINI I - 578311       | Aspirateur CTL MINI I            | Volume max du réservoir : 10 L / du sac filtre : 7,5 L - Dimensions : 470 x 320 x 455 mm - Poids : 11 kg     |
| 506417A | SC FIS CT MINI/5 - 498410 | Boîte de 5 sacs filtre Selfclean | pour CTL MINI jusqu'à l'année 2018   |
| 506417B | SC FIS CT MIDI/5 - 498411 | Boîte de 5 sacs filtre Selfclean | pour CTL MIDI jusqu'à l'année 2018   |

## ASPIRATEUR CLEANTEC - CTL MIDI I ET CTL MINI I

**FESTOOL**

### DESCRIPTIF

Livré avec un filtre principal haute performance, un tuyau d'aspiration lisse de diamètre 27 et 36 mm et de longueur 3,5 m, un rangement pour le tuyau, un sac filtre SELFCLEAN et un enrouleur manuelle de câble. Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m<sup>3</sup>. Aspiration pour les outils électroportatifs lors de petites interventions de ponçage, fraisage, sciage ou perçage de courte durée sur site. Idéal pour les interventions d'entretien et de montage chez les clients ainsi que pour le nettoyage final. Convient à l'aspiration de liquides avec filtre spécial et de matières solides. Fonction Bluetooth. Puissance absorbée : 350 à 1200 W / admissible à la prise : 2200 W. Débit max : 3700 L/min. Dépression max : 24000 Pa. Surface filtrante : 3369 cm<sup>2</sup>. Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc : 7,5 m. Catégorie de poussières : L.