



CT 26



CT 36



26



8

ASPIRATEUR CLEANTEC - CT 26 ET 36

FESTOOL

DESCRIPTIF

Livré avec un filtre principal haute performance, un tuyau d'aspiration lisse de diamètre 27 et 32 mm et de longueur 3,5 m, un rangement pour le tuyau, un sac filtre SELFCLEAN et un enrouleur manuelle de câble avec ou sans bouchon de protection. Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³. Utilisation pour l'atelier ou sur un chantier. Commande de la machine à distance avec dispositif de marche/arrêt automatique intégré. Aspiration de matières solides et liquides. Puissance absorbée : 350 à 1200 W / admissible à la prise : 2400 W. Débit max : 3900 L/min. Dépression max : 24000 Pa. Surface filtrante : 6318 cm². Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc : 7,5 m.

DETAILS

Manuel technique de l'aspirateur Cleantec : CT 26 AC et CT 36 AC.

Code	Modèle	Désignation	
506410B	CTL 26 E - 574827	Aspirateur CTL 26 - Cat poussières : L	Sans bouchon Dimensions max du ré
506410P	CTM 26 E - 574981	Aspirateur CTM 26 - Cat poussières : M	Avec bouchon Dimensions max du ré
506411B	CTL 36 E - 574965	Aspirateur CTL 36 - Cat poussières : L	Sans bouchon Dimensions max du ré
506411P	CTM 36 E - 574988	Aspirateur CTM 36 - Cat poussières : M	Avec bouchon Dimensions max du ré



506418B	SC FIS CT 26/5 - 496187	Boîte de 5 sacs filtre Selfclean	
506418D	Longlife FIS CT 26 - 496120	Sac filtre Longlife - réutilisable - pas de poussières nocives et de particules fine	
506419B	SC FIS CT 36/5 - 496186	Boîte de 5 sacs filtre Selfclean	
506419D	Longlife FIS CT 36 - 496121	Sac filtre Longlife - réutilisable - pas de poussières nocives et de particules fine	
506422F	Modul SD CT 26/36/48 - 496142	Module prise de courant - Pour CT 26, 36 et 48	Monté sur le se passer d' une lampe, u

LAPEYRE
Quincaillerie

