Fiche produit Le 29/10/2025





AÉRATEUR RÉGLABLE à TIRETTE

DESCRIPTIF



Aérateurs mécaniques en polystyrène cristal avec un traitement anti U.V, un axe en laiton et un joint rilsan. Application: pièces d'habitation, des annexes, des buanderies, des abris de jardin, des serres, des garages et des caves. Montage uniquement sur fenêtre battante sur une vitre de 4 mm max: installer le joint de rilsan (fourni avec l'aérateur) sur la découpe de la vitre (Ø: 156 ou 192 mm), clipser l'aérateur sur le joint. Entretien: plonger l'aérateur dans un bain d'eau tiède savonneuse. Ses deux volets permettent de réguler facilement le débit d'air désiré. Réglage: à distance grâce aux tirettes. 2 modèles d'aérateur disponibles.



DETAILS

Aérateurs mécaniques en polystyrène cristal avec un traitement anti U.V, un axe en laiton et un joint rilsan. Application : pièces d'habitation, des annexes, des buanderies, des abris de jardin, des serres, des garages et des caves. Montage uniquement sur fenêtre battante sur une vitre de 4 mm max : installer le joint de rilsan (fourni avec l'aérateur) sur la découpe de la vitre (Ø : 156 ou 192 mm), clipser l'aérateur sur le joint. Entretien : plonger l'aérateur dans un bain d'eau tiède savonneuse. Ses deux volets permettent de réguler facilement le débit d'air désiré. Réglage : à distance grâce aux tirettes. 2 modèles d'aérateur disponibles.

Code	Diamètre	Epaisseur	Caractéristiques
364718	156 mm	54 mm	Passage d'air : 100 cm²
364725	192 mm	57 mm	Passage d'air : 200 cm²