



AÉRATEUR RÉGLABLE à TIRETTE

DESSCRIPTIF



Aérateurs mécaniques en polystyrène cristal avec un traitement anti U.V, un axe en laiton et un joint rilsan. Application : pièces d'habitation, des annexes, des buanderies, des abris de jardin, des serres, des garages et des caves. Montage uniquement sur fenêtre battante sur une vitre de 4 mm max : installer le joint de rilsan (fourni avec l'aérateur) sur la découpe de la vitre (Ø : 156 ou 192 mm), clipser l'aérateur sur le joint. Entretien : plonger l'aérateur dans un bain d'eau tiède savonneuse. Ses deux volets permettent de réguler facilement le débit d'air désiré. Réglage : à distance grâce aux tirettes. 2 modèles d'aérateur disponibles.

DETAILS

Aérateurs mécaniques en polystyrène cristal avec un traitement anti U.V, un axe en laiton et un joint rilsan. Application : pièces d'habitation, des annexes, des buanderies, des abris de jardin, des serres, des garages et des caves. Montage uniquement sur fenêtre battante sur une vitre de 4 mm max : installer le joint de rilsan (fourni avec l'aérateur) sur la découpe de la vitre (Ø : 156 ou 192 mm), clipser l'aérateur sur le joint. Entretien : plonger l'aérateur dans un bain d'eau tiède savonneuse. Ses deux volets permettent de réguler facilement le débit d'air désiré. Réglage : à distance grâce aux tirettes. 2 modèles d'aérateur disponibles.

| Code | Diamètre | Epaisseur | Caractéristiques |
|--------|----------|-----------|-------------------------------------|
| 364718 | 156 mm | 54 mm | Passage d'air : 100 cm ² |
| 364725 | 192 mm | 57 mm | Passage d'air : 200 cm ² |