



Gaine extensible - ALU



DESCRIPTIF

 R.BOUTIN Tôleerie industrielle Ventilation

Pour les habitat, les locaux tertiaires et tout le réseaux de distribution d'air. Montage : emboîter ou déboîter par une simple rotation des accessoires mâles dans le conduit femelle. En aluminium 1050 A H (A5). Diamètre : 80, 100, 112, 120, 125 et 150 mm. Longueur : 1500 ou 3000 mm.



DETAILS

Pour les habitat, les locaux tertiaires et tout le réseaux de distribution d'air. Montage : emboîter ou déboîter par une simple rotation des accessoires mâles dans le conduit femelle. En aluminium 1050 A H (A5). Diamètre : 80, 100, 112, 120, 125 et 150 mm. Longueur : 1500 ou 3000 mm.

Code	Diamètre	Longueur
891911	80 mm	1500 mm
891912	80 mm	3000 mm
891916	100 mm	3000 mm
891920	112 mm	1500 mm
891922	112 mm	3000 mm
891925	120 mm	1500 mm
891926	120 mm	3000 mm
891930	125 mm	1500 mm
891932	125 mm	3000 mm
891935	150 mm	1500 mm
891937	150 mm	3000 mm

Fiche produit

Le 19/02/2026

LAPEYRE
Quincaillerie

