



GABARIT DE PERÇAGE ASSEMBLEUR DRILLJIG VB AVEC MÈCHE Ø20 MM



DESRIPTIF




Lit comprenant : 1 corps de perçage VB / 1 corps de perçage cheville / 1 mèche Ø 10 mm montée / 1 mèche Ø 20 mm montée et 1 entraîneur à six pans.

Pour le montage précis de ferrures d'assemblage.
Mèches en métal dur.

Pas de « glissade » du mèche dans les trous déjà entaillés.
Système 32 : trous Ø 5 mm, espacement 32 mm, 37 mm espacement par rapport à l'arête de devant.
Pour épaisseurs de bois de 16 et 19 mm.



| | |
|--|-----------|
| Corps de perçage cheville | 0 020 131 |
| ■ Entraîneur à six pans | 0 020 085 |
| ■ Vis supporte-vis pour M8 x 16 DIN 912 | 0 020 028 |
| ■ Bouchon La DIN 135 pour DrillJig Chambré et DrillJig VB | 0 131 491 |
| ■ Bouchon pour DrillJig Chambré et DrillJig VB | 0 131 488 |
| ■ Bouchon 12 x 16 x 0,2 DIN 908 pour DrillJig Chambré et DrillJig VB | 0 131 492 |
| ■ Mèche à 10 mm | 0 020 087 |
| ■ Mèche 12 x 16 x 1,2 DIN 908 pour DrillJig VB | 0 131 493 |
| ■ Mèche de réglage DrillJig Chambré VB | 0 131 486 |
| ■ Mèche à 16 mm pour assembleur de serrures VB 54 | 0 020 168 |
| ■ Mèche à 20 mm pour VB 35 / 35M / VB 36 / 36M / VB 135 | 0 020 086 |
| ■ Mèche à 20 mm pour VB 16 / VB 19 / VB 23 / VB 21 | 0 020 147 |



DETAILS

Les ferrures suivantes peuvent être traitées : Ferrures d'assemblage 35, 35M, 36, 36M et VB 135 / Raccords de tablettes VB 54 – 16, 19, 23 E Toolex - Perceuses à main ou visseuses sans fil indispensables.

Télécharger la fiche produit

Télécharger la notice

| Code | Modèle |
|---------|---------|
| 460014J | 0020166 |