






CHARNIÈRE D'ANGLE SENSYS 8657 / 8657i / 8639i - +30° / +45° / +90° / 165° - ENTRAÏE 52 ET 45 MM

DESRIPTIF



Charnière automatique avec technique de clipsage.
Finition : nickelé. Boîtier : Ø 35 mm. Réglage intégré :
profondeur : +3 / -2 mm. Réglage hauteur par plaque de
montage. Perçage : 52 x 5,5 mm.



DETAILS

- Fiche technique de la charnière : Sensys 8657.- Fiche technique de la charnière : Sensys 8657 avec boîtier intermat.- Fiche technique de la charnière : Sensys 8657i.- Fiche technique de la charnière : Sensys 8699i : W30.- Fiche technique de la charnière : Sensys 8699i : W45.- Fiche technique de la charnière : Sensys 8699i : W90.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
460076	9099603	8657 - en applique - 165°	Retrait zéro - Sans amortissement - Acier et zamak - Montage rapide fix : Ø 10 x 6 mm - Entraîe : 52 mm - Ép porte : 15 à 32 mm - P Boîtier THS 55 : 11,6 mm - Recouvrement : +2 / -2 mm - Angle : réduction possible avec accessoires - Base : 12,5 mm



460077	9099613	8657 - en semi-applique - 165°	Retrait zéro - Sans amortissement - Acier et zamak - Montage rapide fix : Ø 10 x 6 mm - Entraxe : 52 mm - Ép porte : 15 à 32 mm - P Boîtier THS 55 : 11,6 mm - Recouvrement : +2 / -2 mm - Angle : réduction possible avec accessoires - Base : 3 mm
460168	9099540	8657i - en applique - 165°	Retrait zéro et amortissement - Acier et zamak - À visser - Entraxe : 52 mm - Ép porte : 15 à 32 mm - P Boîtier TH 52 : 11,6 mm - Recouvrement : +2 / -2 mm - Angle : réduction possible avec accessoires - Base : 12,5 mm
460169	9099550	8657i - en semi-applique - 165°	Retrait zéro et amortissement - Acier et zamak - À visser - Entraxe : 52 mm - Ép porte : 15 à 32 mm - P Boîtier TH 52 : 11,6 mm - Recouvrement : +2 / -2 mm - Angle : réduction possible avec accessoires - Base : 3 mm
460184	9088016	8639i - en applique - +30°	Amortissement - Acier et zamak - À visser - Pour ferrures d'angle : 45° / Meuble : 120° - Ouverture : 95° - Entraxe : 52 mm - Ép porte : 15 à 28 mm - P Boîtier TH 52 : 12,8 mm - Recouvrement : +2 / -2 mm - Base : 2 mm
460184A	9088017	8639i - rentrante - +30°	Amortissement - Acier et zamak - À visser - Pour ferrures d'angle : 45° / Meuble : 120° - Ouverture : 95° - Entraxe : 52 mm - Ép porte : 15 à 28 mm - P Boîtier TH 52 : 12,8 mm - Recouvrement : +2 / -2 mm - Base : -16 mm
460184P	90880189	8639i - en applique - +45°	Amortissement - Acier et zamak - À visser - Pour ferrures d'angle : 45° / Meuble : 135° - Ouverture : 95° - Entraxe : 52 mm - Ouverture : 95° - Ép porte : 15 à 28 mm - P Boîtier TH 52 : 12,8 mm - Recouvrement : +2 / -2 mm - Base : 9 mm
460184Q	9088020	8639i - rentrante - +45°	Amortissement - Acier et zamak - À visser - Pour ferrures d'angle : 45° / Meuble : 135° - Ouverture : 95° - Entraxe : 52 mm - Ép porte : 15 à 28 mm - P Boîtier TH 52 : 12,8 mm - Recouvrement : +2 / -2 mm - Base : -25 mm
460184V	9088021	8639i - rentrante - 90°	Amortissement - Acier - À visser - Pour armoires d'angle - Ouverture : 95° - Entraxe : 52 mm - Ép porte : 15 à 28 mm - P Boîtier TH 52 : 12,8 mm - Recouvrement : +1 / -2 mm - Base : 4 mm
460187E	9099776	8657 avec boîtier Intermat - en applique - 165°	Retrait zéro - Sans amortissement - Acier - Avec manchons à expansion : Ø 8 x 11 mm - Entraxe : 45 mm - Ép porte : 15 à 32 mm - P Boîtier TB 48 : 11,6 mm - Recouvrement : +2 / -2 mm - Angle : réduction possible avec accessoires - Base : 12,5 mm



460178	9082612	Cache bras de charnière	Non admis pour les charnières 8657i, 8657 et 8687 - Acier
460179	9088251	Cache boîtier TH/TS	Ne convient pas au boîtier à montage rapide fixe - Cote : 68,2 mm - Acier

