



## CHARNIÈRE AMORTISSEUR - SENSYS 8645I - 110° - NICKELÉ - ENTRAXE : 52 ET 45 MM

### DESCRIPTIF



Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement. En acier nickelée. Angle d'ouverture : 110°. Épaisseur de porte : 15 à 24 mm. Boîtier : Ø 35 mm et profondeur de 12,8 mm. Réglage intégré : Recouvrement : +2 / -2 mm - Profondeur : +3 / -2 mm. Réglage de la hauteur via la plaque de montage.

### DETAILS

Fiche technique de la charnière Sensys 8645i : nickelé.

| Code   | Modèle  | Désignation                  | Caractéristiques   |
|--------|---------|------------------------------|--|
| 460165 | 9071205 | 8645i - En applique - C0     | À visser - Boîtier : TH42 - Base : 12,5 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm                  |
| 460166 | 9071206 | 8645i - Semi-applique - C9,5 | À visser - Boîtier : TH42 - Base : 3 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm                     |
| 460167 | 9071207 | 8645i - Rentrant - C16       | À visser - Boîtier : TH42 - Base : -4 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm                    |
| 460171 | 9071208 | 8645i - En applique - C0     | À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 - Base : 12,5 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm |

# Fiche produit

Le 22/02/2026

**LAPEYRE**  
Quincaillerie



|        |         |                              |   |
|--------|---------|------------------------------|---|
| 460172 | 9071209 | 8645i - Semi-applique - C9,5 | À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 -<br>Base : 3 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe :<br>52 mm             |
| 460173 | 9071210 | 8645i - Rentrant - C16       | À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 -<br>Base : -4 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe :<br>52 mm            |
| 460175 | 9071226 | 8645i - En applique - C0     | À enfoncer : Ø 8 x 11 mm - Boîtier : TB53 -<br>Base : 12,5 mm - Perçage : TB45 x 9,5 -<br>Entraxe : 45 mm           |
| 460176 | 9071227 | 8645i - Semi-applique - C9,5 | À enfoncer : Ø 8 x 11 mm - Boîtier : TB53 -<br>Base : 3 mm - Perçage : TB45 x 9,5 - Entraxe :<br>45 mm              |
| 460181 | 9073614 | 8645i - En applique - C0     | Montage rapide Fix : Ø 10 x 6 mm - Boîtier :<br>THS 55 - Base : 12,5 mm - Perçage : TH52 x<br>5,5 - Entraxe : 52 mm |
| 460182 | 9073615 | 8645i - Semi-applique - C9,5 | Montage rapide Fix : Ø 10 x 6 mm - Boîtier :<br>THS 55 - Base : 3 mm - Perçage : TH52 x 5,5 -<br>Entraxe : 52 mm    |
| 460183 | 9073616 | 8645i - Rentrant - C16       | Montage rapide Fix : Ø 10 x 6 mm - Boîtier :<br>THS 55 - Base : -4 mm - Perçage : TH52 x 5,5 -<br>Entraxe : 52 mm   |
| 460185 | 9073626 | 8645i - En applique - C0     | Montage rapide Fix : Ø 8 x 6 mm - Boîtier : TB<br>55 - Base : 12,5 mm - Perçage : TB45 x 9,5 -<br>Entraxe : 45 mm   |
| 460186 | 9073627 | 8645i - Semi-applique - C9,5 | Montage rapide Fix : Ø 8 x 6 mm - Boîtier : TB<br>55 - Base : 3 mm - Perçage : TB45 x 9,5 -<br>Entraxe : 45 mm      |
| 460187 | 9073628 | 8645i - Rentrant - C16       | Montage rapide Fix : Ø 8 x 6 mm - Boîtier : TB<br>55 - Base : -4 mm - Perçage : TB45 x 9,5 -<br>Entraxe : 45 mm     |
| 460177 | 9071228 | 8645i - Rentrant - C16       | À enfoncer : Ø 8 x 11 mm - Boîtier : TB53 -<br>Base : -4 mm - Perçage : TB45 x 9,5 - Entraxe :<br>45 mm             |
| 460178 | 9082612 | Cache bras de charnière      | Non admis pour les charnières 8657i, 8657 et<br>8687 - Acier  |
| 460179 | 9088251 | Cache boîtier TH/TS          | Ne convient pas au boîtier à montage rapide fix<br>- Cote : 68,2 mm - Acier   |