






CHARNIÈRE AMORTISSEUR - SENSYS 8645I - 110° - NICKELÉ - ENTRAXE : 52 ET 45 MM

DESRIPTIF



Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement. En acier nickelée. Angle d'ouverture : 110°. Épaisseur de porte : 15 à 24 mm. Boîtier : Ø 35 mm et profondeur de 12,8 mm. Réglage intégré : Recouvrement : +2 / -2 mm - Profondeur : +3 / -2 mm. Réglage de la hauteur via la plaque de montage.



DETAILS

Fiche technique de la charnière Sensys 8645i : nickelé.

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques
460165	9071205	8645i - En applique - C0	À visser - Boîtier : TH42 - Base : 12,5 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm
460166	9071206	8645i - Semi-applique - C9,5	À visser - Boîtier : TH42 - Base : 3 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm
460167	9071207	8645i - Rentrant - C16	À visser - Boîtier : TH42 - Base : -4 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm
460171	9071208	8645i - En applique - C0	À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 - Base : 12,5 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm



460172	9071209	8645i - Semi-applique - C9,5	À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 - Base : 3 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm
460173	9071210	8645i - Rentrant - C16	À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 - Base : -4 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm
460175	9071226	8645i - En applique - C0	À enfoncer : Ø 8 x 11 mm - Boîtier : TB53 - Base : 12,5 mm - Perçage : TB45 x 9,5 - Entraxe : 45 mm
460176	9071227	8645i - Semi-applique - C9,5	À enfoncer : Ø 8 x 11 mm - Boîtier : TB53 - Base : 3 mm - Perçage : TB45 x 9,5 - Entraxe : 45 mm
460181	9073614	8645i - En applique - C0	Montage rapide Fix : Ø 10 x 6 mm - Boîtier : THS 55 - Base : 12,5 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm
460182	9073615	8645i - Semi-applique - C9,5	Montage rapide Fix : Ø 10 x 6 mm - Boîtier : THS 55 - Base : 3 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm
460183	9073616	8645i - Rentrant - C16	Montage rapide Fix : Ø 10 x 6 mm - Boîtier : THS 55 - Base : -4 mm - Perçage : TH52 x 5,5 - Entraxe : 52 mm
460185	9073626	8645i - En applique - C0	Montage rapide Fix : Ø 8 x 6 mm - Boîtier : TB 55 - Base : 12,5 mm - Perçage : TB45 x 9,5 - Entraxe : 45 mm
460186	9073627	8645i - Semi-applique - C9,5	Montage rapide Fix : Ø 8 x 6 mm - Boîtier : TB 55 - Base : 3 mm - Perçage : TB45 x 9,5 - Entraxe : 45 mm
460187	9073628	8645i - Rentrant - C16	Montage rapide Fix : Ø 8 x 6 mm - Boîtier : TB 55 - Base : -4 mm - Perçage : TB45 x 9,5 - Entraxe : 45 mm
460177	9071228	8645i - Rentrant - C16	À enfoncer : Ø 8 x 11 mm - Boîtier : TB53 - Base : -4 mm - Perçage : TB45 x 9,5 - Entraxe : 45 mm
460178	9082612	Cache bras de charnière	Non admis pour les charnières 8657i, 8657 et 8687 - Acier
460179	9088251	Cache boîtier TH/TS	Ne convient pas au boîtier à montage rapide fix - Cote : 68,2 mm - Acier