

## CHEVILLE AUTOFOREUSE DUOBLADE

### DESRIPTIF



Empreinte cruciforme PZ2.

Cheville bi-matière à pointe autoforeuse à 3 lames tranchantes.



La cheville est vissée pour un montage en attente à fleur de la plaque de plâtre avec une visseuse électrique ou un tournevis.

Adaptée aux vis à bois, à tôle et à panneaux d'aggloméré de Ø 4,0 à 5,0 mm ainsi qu'à divers crochets et œilletons. Elle convient ainsi à la fixation rapide et sûre de détecteurs de fumée, tringles à rideaux, jalousies, etc.

Longueur de cheville : 44 mm.

Profondeur de vissage mini : 28 mm.

Par boîte de 50.



**Caractéristiques**

- 1) Pointe de centrage pour une amorce précise de la cheville pour plus de sécurité.
- 2) Effet d'expansion supplémentaire pour des capacités de charge plus importantes.
- 3) Empreinte cruciforme PZ2 pour un montage facile.
- 4) Pointe auto-centrante à 3 lames tranchantes pour une rotation rapide.
- 5) Ergots anti-rotation qui empêchent la cheville de tourner dans le forage.
- 6) Filetage auto-taraudeur pour un verrouillage de forme optimale.

### DETAILS

Pointe de centrage pour une amorce précise de la cheville pour plus de sécurité - Effet d'expansion supplémentaire pour des capacités de charges plus importantes - Ergots anti-rotation qui empêchent la cheville de tourner dans le forage - Filetage auto-taraudeur tranchant pour un verrouillage de forme optimale.

Code	Désignation
377600	Cheville Autoforeuse DUOBLADE