



## KIT DE MOTORISATION DEIMOS ULTRA BT A400



tuned to you

### DESSCRIPTIF

Kit pour portail coulissant 24 V jusqu'à 400 kg avec fin de course magnétique et intégration U-link.

Vitesse du vantail 12 m/min.

Centrales de commande avec afficheur de programmation : la centrale de commande Merak, avec son afficheur de programmation à scénarios pré-programmés, aide l'installateur dans la phase de programmation ; la centrale de commande est montée de manière oblique, afin de faciliter les opérations de lecture et le réglage des paramètres.

Levier de déverrouillage avec clé personnalisée.

Fin de course magnétique U-Link et fin de course magnétique.

Sécurité anti-écrasement basée sur le système D-Track.

Puissance absorbée : 50 W.

Le kit est composé de : 1 Moteur BFT 24V DEIMOS ULTRA BT + 2 télécommandes 4 fonctions à code tournant MITTO B RCB TX4 + 1 feu clignotant avec antenne incorporée pour moteurs 24 V RADIUS B LTA 24 R1 + 1 paire de nouvelles photocellules avec

système alignement intégré pour l'extérieur DESME A.15 + 1 kit de fixation pour crémaillères (vis + rondelles). U-Link : Une seule plate-forme de

### DETAILS

Vis frontales : cette disposition des vis de fixation du boîtier garantit la simplicité et le confort en cours d'installation et d'entretien, même avec des espaces latéraux limités - U-Link : Une seule plate-forme de communication pour tous les types de centrales ou armoires et de récepteurs - Entrées de fixation compatibles anciennes gammes - Température d'utilisation : de -20° à +55° - D-Track : Système intelligent de gestion et de contrôle du couple fondé sur la technologie à microprocesseur des centrales BFT.

[Télécharger la notice](#)

[Télécharger la déclaration de conformité](#)

Code	Modèle
870015Y	DEIMOS ULTRA BT A400