



## TRÉPAN / PORTE-TRÉPAN / FORET DE CENTRAGE M16 CARBURE PRO

### DESSCRIPTIF



Trépan carbure fabriqué en acier haute résistance avec dents carbure brasées à haute température pour un perçage rapide et une bonne résistance à l'usure.

Convient pour perforateur d'une puissance entre 700 et 950 W.

Profondeur de perçage 50 mm.

Pour béton, pierre, brique pleine et parpaing.

Porte trépan et attachement compatible SDS-plus.



### DETAILS

Idéal pour perçages de gros diamètres.

| Code    | Désignation       | Diamètre | Longueur | Longueur utile |
|---------|-------------------|----------|----------|----------------|
| 518020  | Porte-trépan      | -        | 100 mm   | -              |
| 518020C | Porte-trépan      | -        | 320 mm   | -              |
| 518020D | Foret de centrage | 8 mm     | 100 mm   | 65 mm          |
| 518020F | Trépan            | 35 mm    | 70 mm    | 50 mm          |
| 518020H | Trépan            | 45 mm    | 70 mm    | 50 mm          |
| 518020M | Trépan            | 68 mm    | 70 mm    | 50 mm          |
| 518020Q | Trépan            | 85 mm    | 70 mm    | 50 mm          |
| 518020S | Trépan            | 105 mm   | 70 mm    | 50 mm          |
| 518020T | Trépan            | 125 mm   | 70 mm    | 50 mm          |
| 518020V | Trépan            | 130 mm   | 70 mm    | 50 mm          |