

# SERRURE ÉLECTROMéCANIQUE 1 POINT à DOUBLE CONTRôLE DE BéQUILLES MENUISERIE BOIS KEL565

## DESCRIPTIF

Serrure électromécanique KEL565 1 point de fermeture à double contrôle de béquilles sans sortie libre pour menuiserie bois.
Standard français.
Garanti un verrouillage automatique de la porte lorsque celle-ci est claquée.
L'utilisateur pourra intégrer un cylindre ou ½ cylindre de secours en cas de panne du contrôle d'accès.
Contrôle de béquilles des deux côtés (fouillot traversant) : l'entrée et la sortie sont soumises au contrôle d'accès DAS pour issue de secours.
2 points de verrouillage dans un encombrement réduit : 1 point pêne dormant (saillie 20 mm) / 1 point pêne demi-tour (saillie 10 mm).
Têtière : 24/28 (plate) x 3 x 300 mm.
Jeu de vantail huisserie : 2 - 5,5 mm.
Fouillot : 9 mm avec réducteur adaptateur de 9/7 mm.
Tension d'alimentation : 12/24V CC.
Haute résistance à l'effraction et pêne anti-sciage.
Axe : 50 mm - Entraxe : 70 mm.
Têtière : 25 x 3 x 250 mm.

## DETAILS

Serrure électromécanique 1 point de fermeture à double contrôle de béquilles.
Télécharger la brochure explicative EL460 et EL560

| Code | Modèle |
|---|---|
| 300400 | KEL565100440 |