SERRURE ÉLECTROMéCANIQUE 3 POINTS à CONTRôLE DE BéQUILLES à SORTIE LIBRE MENUISERIE BOIS KMP564

DESCRIPTIF

Serrure électromécanique KMP564 3 points réversible pour menuiseries bois.
Garantie un verrouillage automatique de la porte lorsque celle-ci est claquée.
L'utilisateur pourra intégrer un cylindre ou ½ cylindre de secours en cas de panne du contrôle d'accès.
Contrôle de béquilles : contrôle avec béquille extérieure (double fouillot); la sortie est toujours libre.
Sortie libre : pour la sécurité des personnes, serrure pouvant être utilisée sur les portes de sortie d'urgence, anti-panique, coupe-feu et issues de secours.
Pêne dormant (saillie 20 mm) - pêne demi-tour double action (10 mm) - pêne crochet (24 mm).
Têtière en U : 24 x 6,5 x 1760 mm.
Jeu de vantail huisserie : 2 - 5,5 mm.
Axe : 50 mm - Entraxe : 70 mm.
Fouillot : 9 mm avec réducteur adaptateur de 9/7 mm.
Tension d'alimentation : 12/24V CC.
Haute résistance à l'effraction et pêne anti-sciage.

DETAILS

Serrure électromécanique KMP564 3 points de fermeture à contrôle de béquilles pour menuiserie bois et métal.
Télécharger la brochure explicative EL460 et EL560

Code	Modèle
300400A	KMP564100540