



SERRURES ÉLECTROMÉCANIQUES 1 POINT à SORTIE LIBRE MENUISERIE MÉTALLIQUE KEL060

ABLOY®

DESSCRIPTIF

Serrures électromécaniques KEL060 monopoint réversible pour menuiseries métalliques.

Garantie un verrouillage automatique de la porte lorsque celle-ci est claquée.

L'utilisateur pourra intégrer un cylindre ou ½ cylindre de secours en cas de panne du contrôle d'accès.

Sortie libre : pour la sécurité des personnes, serrure pouvant être utilisée sur les portes de sortie d'urgence, anti-panique, coupe-feu et issues de secours.

2 points de verrouillage dans un encombrement réduit : 1 point pêne dormant (saillie 20 mm) / 1 point pêne demi-tour (saillie 10 mm).

Jeu de vantail huisserie : 2 - 5,5 mm.

Fouillot : 9 mm avec réducteur adaptateur de 9/8 mm.

Haute résistance à l'effraction et pêne anti-sciage.

DETAILS

Serrure électromécanique 1 point de fermeture à sortie pour menuiserie métallique.

Télécharger la brochure explicative EL460 et EL560

Code	Modèle	Axe	Entraxe
300408	KEL060100100	30 mm	92 mm
300409	KEL060100110	35 mm	92 mm