



MOUSSE D'ÉTANCHÉITÉ CLASSE 1 E-BAND 600



DESRIPTIF

Système d'étanchéité composé d'une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à cœur d'un mélange stable de résines synthétiques évoluées, ne contenant ni cire ni bitume.

Étanchéité à la pluie battante, perméable à la vapeur d'eau, résistance aux UV et aux intempéries et performances acoustiques.

Domaines d'application : menuiseries, gros oeuvre, joints de façade, bardages, murs rideaux, pré-murs ...en neuf comme en rénovation.



DETAILS

Mousse d'étanchéité classe 1 E-Band 600 de couleur grise - A utiliser en zone parfaitement ventilée - Non conçu pour des applications VEC ou VI et n'est pas recommandé pour le collage ou jointoiment d'aquarium ou en milieu alimentaire - Ne pas utiliser sur des supports bitumineux, à base de caoutchouc naturel, de chloroprène ou d'EPDM, ou de matériaux pouvant présenter des risques de migrations d'huiles, de plastifiants et solvants - Ne pas utiliser en espace totalement confiné car le mastic a besoin de l'humidité atmosphérique pour polymériser.

Télécharger la fiche technique

| Code | Dimensions |
|--------|---|
| 396790 | Largeur/plage : 15/2-5 mm - Longueur rouleau : 12 m - 240 m par carton |
| 396792 | Largeur/plage : 15/3-7 mm - Longueur rouleau : 7,5 m - 150 m par carton |
| 396795 | Largeur/plage : 15/5-12 mm - Longueur rouleau : 5 m - 100 m par carton |