



ADHÉSIF ADHÉRENCE INSTANTANÉE ÉLEVÉE HIGH TACK

DESSCRIPTIF



High Tack est un adhésif professionnel de haute qualité avec une adhérence initiale extrêmement élevée, basé sur une technologie hybride, qui durcit sous l'influence de l'humidité pour former un caoutchouc élastique durable.

DETAILS

Adhésif professionnel de haute qualité avec une adhérence initiale extrêmement élevée, basé sur une technologie hybride, qui durcit sous l'influence de l'humidité pour former un caoutchouc élastique durable.

Pas de fixation ou de soutien nécessaire pendant le durcissement.

Résistance mécanique, résistance finale et module d'élasticité élevés.

Élasticité permanente.

Sans retrait ni de bulles d'air.

Non corrosif pour les métaux.

Durcissement neutre, pratiquement sans odeur.

Bonne résistance à l'humidité et aux intempéries.

Adhère parfaitement sans apprêt à la plupart des surfaces, même humides.

Conçu comme adhésif universel pour le collage de matériaux de construction tels que : pierre, béton, verre, plaques de plâtre, PU, PVC, plastiques rigides, émail, céramique, cuivre, plomb, zinc, étain, aluminium, métaux, alliages, acier inoxydable, panneaux stratifiés haute pression (HPL) et panneaux en fibres de ciment (1), bois et systèmes de peintures.

Blanc, en cartouche de 290 ml.

[Télécharger la fiche technique](#)

[Télécharger la fiche de données de sécurité](#)

[Télécharger la brochure](#)

[Télécharger le dépliant](#)



Code
689030

