



## FERME-PORTAIL VERTICAL TECHNOLOGIE 3D CAM-MOTION AVEC RAIL DE GUIDAGE ET PLAQUES DE MONTAGE

Stremler

### DESSCRIPTIF

ASSA ABLOY

Ferme-portail à technologie Cam-Motion® et rail de guidage répondant aux exigences de la norme EA / CEN TR 15894.

Approprié aux grilles de jardin et portillons ajourés (non pleins).

Pour portail à simple action d'une largeur jusqu'à 1300 mm pour un poids maximal de 150 kg.

Peut être utilisé dans quatre types de configuration : installation côté poussant ou tirant, sur le pilier ou sur le mur.

Force réglable en fonction de la largeur du portillon.

Vitesses de fermeture et d'à-coup final indépendantes, commandées par valves thermo constantes, garantissant une stabilité de réglage quelle que soit la température.

Rail de guidage conçu pour éviter les pincements de doigts.

Ouverture sans effort et fermeture renforcée.

Compatible avec toutes les grilles avec ou sans ornement supérieur.

Facile à installer, aucune soudure nécessaire.

Livré complet avec rail de guidage, vis de fixation et rivets de montage.

Finition noire (Ral 9004) résistante à la corrosion.

### DETAILS

Ferme-portail à technologie Cam-Motion® et rail de guidage

Fiche technique

Fiche présentation produit

Code	Désignation	Sens
330506G	Ferme-portail DG630G-L	Gauche
330506D	Ferme-portail DG630G-R	Droite
330506K	Plaque de montage DCAC632	-