



LASURE PRIMAIRE INDUSTRIELLE LCI 25L INCOLORE

DESCRIPTIF

OBBIASURE LCI est une lasure en phase solvant, à usage industriel, destinée à la protection des bois lamellés-collés, pendant la période de chantier et en service.

DETAILS

OBBIASURE LCI est une lasure en phase solvant, à usage industriel, destinée à la protection des bois lamellés-collés, pendant la période de chantier et en service. À l'intérieur, son application permet une finition durable. En période de chantier, OBBIASURE LCI protège les bois contre les agressions climatiques, rayonnement ultra-violet, eau, et les salissures occasionnées lors des manipulations de transport, de stockage prolongé sur chantier et de montage. En service, OBBIASURE LCI assure une protection hydrofuge renforcée contre les reprises d'humidité. Ces fonctions sont assurées dans la mesure où les ouvrages sont stockés et mis en oeuvre dans des conditions normales d'exposition et de délai. Notamment, lors des transports par route, en hiver, il est recommandé de bâcher les bois afin d'éviter les projections provoquées par les attelages routiers, saumure de dégel, boues diverses, fuel, etc. Les salissures doivent être lavées soigneusement, dès la livraison, afin d'éviter leur incrustation et l'altération du film protecteur.

Caractéristiques :- Séchage hors poussière : 30 mm- Séchage recouvrable : 4 heures- Durée de conservation : 5 ans emballage d'origine non entamé- Conditions de stockage : À l'abri du gel et de la chaleur- Teneur maximale en COV : 750 g/L- Teneur en COV : 590 g/L

Code	Volume
691258	25L