



## SOUDASEAL 255 SUPERTACK

### DESCRIPTIF

**SOUDAL**

Soudaseal 255 Supertack est une colle de haute qualité, neutre, élastique, mono-composante à base de polymères SMX. Sa particularité est d'avoir une adhérence initiale extrêmement élevée.

### DETAILS

Soudaseal 255 Supertack est une colle de haute qualité, neutre, élastique, mono-composante à base de polymères SMX. Sa particularité est d'avoir une adhérence initiale extrêmement élevée.

Caractéristiques :- Adhérence initiale extrêmement élevée d'au moins 200 kg/m<sup>2</sup> (sans primaire)- Forte résistance finale : jusqu'à 360 t/m<sup>2</sup>- Durcissement très rapide et manipulable en 30 min- Facilement utilisable à l'aide de l'embout triangulaire- Élasticité permanente après polymérisation- Pas de formation de tâche sur pierre naturelle- Pratiquement inodore- Excellente résistance aux rayons UV et à toutes les conditions climatiques- Bonne adhérence sur la plupart des supports, même légèrement humides

Applications :- Collage dans le bâtiment et l'industrie métallurgique- Collage et montage d'objets, panneaux, planches, madriers, etc. sur des matériaux courants

Mode d'emploi :Appliquer la colle avec un pistolet à cartouches en cordons triangulaires réguliers (tous les 15 cm) sur l'un des matériaux à coller. Toujours appliquer un cordon ou un point de colle aux extrémités et le long des bords et angles du panneau. Fixer le matériau et taper fort à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Au besoin, étayer ou soutenir les éléments collés. Le matériel collé peut être soumis à plein charge après 24 à 48 heures.

Télécharger la fiche technique#mce\_temp\_url#

Code	Désignation
689069Z	Soudaseal 255 Supertack