



CRÉMONE DUALIS ENCASTRÉE DS 7220

DESRIPTIF




Depuis 1950

Intégrateur de solutions pour menuiseries

Crémone pompier en applique à poignée tournante

L'ensemble comprend :- 1 boîtier central- 2 guides- 2 embouts



DETAILS

Crémone pompier en applique à poignée tournante

L'ensemble comprend :- 1 boîtier central- 2 guides- 2 embouts

Manœuvre facile par poignée tournante 1/4 de tour

Équipée de voyants Ouverture/Fermeture (Vert/Rouge)

Inversion du sens de rotation de la poignée droite/gauche



Positionnement de la poignée Vertical ou Horizontal

Design moderne et sobre Compatible avec les tringles (à commander séparément)

[Cliquer ici pour voir le schéma#mce_temp_url#](#)

[Cliquer ici pour voir la notice de pose et d'entretien#mce_temp_url#](#)

Code	Désignation	Longueur	Finition
331139G	Butée Samba	45 mm + butée 5 mm	Hélium
341978	Embout tringle dévoyée 18 mm	160 mm	Gris (RAL 7035)
341978I	Embout tringle dévoyée 18 mm	160 mm	Gris anthracite MAT (RAL 7016)
341978KM	Embout tringle dévoyée 18 mm	160 mm	Blanc mat (RAL 9016)
341978N	Embout tringle dévoyée 18 mm	160 mm	Noir (RAL 9005)
341979P	Embout tringle dévoyée 9 mm	160 mm	Gris (RAL 7035)
341979Q	Embout tringle dévoyée 9 mm	160 mm	Noir (RAL 9005)
341979R	Embout tringle dévoyée 9 mm	160 mm	Blanc (RAL 9016)
341983A	Crémone Dualis encastrée DS 7220	2500 mm	Gris (RAL 7035)
341983G	Crémone Dualis encastrée DS 7220	2500 mm	Gris anthracite MAT (RAL 7016)
341983N	Crémone Dualis encastrée DS 7220	2500 mm	Noir (RAL 9005)
341983W	Crémone Dualis encastrée DS 7220	2500 mm	Blanc (RAL 9016)
341996	Tringle crémone	11,7 x 11,7 mm (2 x 1250 mm)	Brut