



POIGNÉE ENCASTRÉE MANOEUVRANTE - SOLENOX



DESCRIPTIF



Poignée encastrée manoeuvrante SOLENOX



DETAILS

Poignée encastrée manoeuvrante SOLENOXPour montage simple intérieurPose par bridage (fixation fournie)Pour des profils de 36 à 42mm d'épaisseurCompatible avec fermeture à fouillot de 7mmMain droite ou main gauche

Code	Sens	Finition
348954A	Droite	Blanc pur (RAL 9010)
348954AA	Gauche	Blanc pur (RAL 9010)
348954B	Droite	Noir (RAL 9005)
348954BB	Gauche	Noir (RAL 9005)
348954F	Droite	Noir sablé
348954FF	Gauche	Noir sablé

Fiche produit

Le 03/02/2026



348954H	Droite	Gris anthracite (RAL 7016)
348954HH	Gauche	Gris anthracite (RAL 7016)
348954L		Anodisé natura
348954LL	Gauche	Anodisé natura
348954M	Droite	Gris quartz (RAL 7039)
348954MM	Gauche	Gris quartz (RAL 7039)
348954N	Droite	Bronze (RAL 1247)
348954NN	Gauche	Bronze (RAL 1247)
348954W		Blanc signalisation (RAL 9016)
348954WW	Gauche	Blanc signalisation (RAL 9016)

LAPEYRE
Quincaillerie