



PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125MM 40V NUE

DESSCRIPTIF



Ponceuse excentrique Ø125 mm 40V nue
Excellente maniabilité lors des opérations fines
Conçu pour être légère avec la connexion de type connecteur à la batterie, atteignant une hauteur totale similaire à celle des ponceuses pneumatiques La poignée de l'outil est conçue pour être aussi proche que possible de la surface de ponçage. Deux longueurs de cordon, 1,6 m et 5,0 m, sont disponibles (standard : 1,6 m, en option : 5,0 m).



DETAILS

Ponceuse excentrique Ø125 mm 40V nue

Excellente maniabilité lors des opérations fines

Conçu pour être légère avec la connexion de type connecteur à la batterie, atteignant une hauteur totale similaire à celle des ponceuses pneumatiques La poignée de l'outil est conçue pour être aussi proche que possible de la surface de ponçage. Deux longueurs de cordon, 1,6 m et 5,0 m, sont disponibles (standard : 1,6 m, en option : 5,0 m).

Caractéristiques techniques :- Énergie : 40V Li-Ion- Rotation par minute : 6000 - 10000 min-1- Diamètre du patin de ponçage : 125 mm- Diamètre du disque de ponçage : 125 mm- Poids net du produit : 0,92 kg- Poids de l'outil avec batterie : 1,7 - 2,9 kg

Télécharger la notice Télécharger la déclaration de conformité Télécharger les instructions de sécurité Télécharger la vue éclatée

Code	Modèle	Désignation
------	--------	-------------



556078	BO001CGZ	Ponceuse excentrique XGT Ø4115 mm nue
--------	----------	---------------------------------------

