

**COSMO CL-300.140 SPECIAL**

*** COSMOFEN 20

Nettoyant pour plastique, non agressif**Exemples d'utilisation**

- Élimination de poussières, de résidus de colle de feuilles protectrices, de crayon gras, de traces de caoutchouc, de mousse PUR et de résidus de produits d'étanchéité frais ainsi que d'éclaboussures de bitume et/ou de goudron
- Construction de fenêtres et de portes
- Aménagement de foires, industrie publicitaire et des enseignes ainsi que de nombreux autres secteurs de transformation du plastique
- Nettoyage de nombreux plastiques comme p.ex. PVC, PMMA, PC, SAN et de surfaces décorées de pellicules

Caractéristiques spéciales

- Non agressif
- Effet antistatique
- Sèche rapidement
- Bonne compatibilité avec de nombreuses surfaces en plastique

Données techniques

Base	Hydrocarbures aliphatiques mélangés
Densité conforme à la norme EN 542 à +20 °C	env. 0,71 g/cm ³
Températures d'application	à partir d'une +5 °C à +30 °C

Instructions d'utilisation

Avant l'application, acclimater le produit.

Avant l'utilisation, faire des essais de compatibilité sur toutes les surfaces à nettoyer !

Pour nettoyer la surface sèche et exempte de poussière, utiliser des chiffons non pelucheux et non colorants en cellulose ou du coton.

Si le nettoyant est utilisé pour le pré-nettoyage des surfaces avant l'application de colles ou de pâtes d'étanchéité, l'agent antistatique intégré peut affecter les caractéristiques adhésives entre autres !

Avertissements importants

L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles !

Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). **En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu de procéder à des essais individuels;** nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur contractuelle.

Respecter également la fiche de sécurité !

Stockage

Conserver l'emballage d'origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l'abri de la lumière directe du soleil.

Pendant la durée normale du transport, le produit peut être exposé à des températures de -30 °C à +35 °C.

Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine, fermé: 24 Mois.

Emballage

Bidon en métal 1 000 ml

Bidon en métal 10 l

Accessoires

COSMO SP-870.100 - Rouleau de chiffons en cellulose.

COSMO SP-810.120 - Humecteur économique/distributeur de sécurité.





COSMO CL-300.140 SPECIAL

*** COSMOFEN 20

Nettoyant pour plastique, non agressif

Bidon en métal 30 l

Tonneau en métal 200 l

