

**Nettoyant puissant  
et polyvalent  
d'origine naturelle**



## CONDITIONNEMENTS

**Réf : MP599**

Aérosol - 12 x 650 ml

Volume net : 400 ml

## Produit à usage professionnel

**DANGEREUX** - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

## • DESCRIPTION

Solvant polyvalent très puissant d'origine naturelle à base de terpène de pin. Son évaporation est lente. Très efficace sur les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les mastics, les résines... Peut être utilisé également pour enlever les traces d'encre, certains graffitis (voir selon les supports) et décoller les étiquettes (faire un essai préalable). Permet le dégraissage des pièces mécaniques en industrie, des moteurs, des outils, des machines diverses...

Son parfum agréable permet également de laisser une odeur fraîche sur les surfaces à traités.

Caractéristiques Physico-chimiques

- Aspect : liquide limpide incolore
- Parfum : odeur agréable de pin-citron
- Volume net : 97% de matière active
- Gaz propulseur ininflammable

Produit à usage professionnel.

## • MODE D'EMPLOI

Vérifier la compatibilité entre le solvant et les surfaces à traiter notamment vis à vis des surfaces plastiques et peintes. Le port de gants est conseillé.

Agiter l'aérosol avant pulvérisation. Pulvériser le solvant sur les surfaces à traiter. Laisser agir quelques instants. La durée du contact doit dépendre du degré de salissure mais aussi de la nature du support.

Essuyer avec un chiffon propre et sec. Travailler en atmosphère ventilée.

Fonctionne dans toutes les positions.

## • RECOMMANDATIONS

**Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)).**

- Danger
- Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- Ne pas respirer les aérosols.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

ETIQUETAGE : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.

Gaz propulseur : CO2

Code douanier : 3814 00 90

**AExalt est une marque de Pluho**

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A  
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81  
[www.aexalt.net](http://www.aexalt.net) - [contact@aexalt.net](mailto:contact@aexalt.net)