



DESTINATION : Solvant, type acétate, pour la dilution des vernis cellulosiques CELLOSTYL, précatalysés PRECASTYL et polyuréthanes POLISTYL, pour les apprêts et laques polyuréthanes POLILAC.

PROPRIETES ET AVANTAGES : Se reporter aux Fiches Techniques de vernis, laques ou apprêts concernés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Coloris : Incolore
Conservation : Excellente en bidon d'origine fermé.

CONDITIONNEMENTS : 1L – 5L – 25L

HYGIENE ET SECURITE :
Produits réservés à un usage professionnel
Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com
Produits dangereux. Respectez les précautions d'emploi
Produit pour l'industrie de l'ameublement : non concerné par la directive européenne COV 2004/42. Destiné à une application en atelier.

CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS : Se reporter aux Fiches Techniques de vernis, laques ou apprêts concernés.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur. Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS SAS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tel : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

EDITION MAI 2016. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE