

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit audio 1 appel à combiné
- Système audio par bus G2P 2 fils non polarisés
- Platine ZAMAC anti-vandales audio de type SOUL en saillie
- Visière de protection anti-pluie
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
- Poste audio TART à combiné
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
- Appel palier et Intercommunication entre les postes
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 postes audio



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 86 x 31

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 90 x 27

Notice



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Produits associés :

G TART

Poste audio à combiné avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouv. auto G2P



G MAC/ART

Plaque de propreté pour les combinés audio de la gamme G2P



T CV 24 DC

Gâche émission 12 Vcc têtère alu courte à mémoire



G ART1

Poste audio mains-libres avec réglage/exclusion niveau d'appel et ouv. auto G2P



G FA/G2P/LITE

Alimentation bus G2P 30 Vdc - 0.8 A (4 mod. DIN)

