

★★★
EXPERT

PRO SELECT BATI PLUS 100

PEINTE ROUE PLEINE



Nouveau renfort pieds en forme de boomerang.



Piètement soudé en fer plat.



Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.



Caisse emboutie avec marquage "Made in France"

TESTS RÉALISÉS PAR LE LNE*

LES GARANTIES DE LA CERTIFICATION HAEMMERLIN*

★★★
EXPERT



CHARGE DYNAMIQUE



VOLUME EN MOUVEMENT

Usage : intensif
Résiste à + de 12 000 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 120 kg, soit au minimum :

1400 T transportées

3,2 T transportées par jour,
220 jours par an, pendant 2 ans.

CHARGES



125 KG
5 sacs de 25 kg de ciment



119 KG
7 parpaings béton



120 KG
de sable ou gravier



Butoir amovible

UTILISATION

Brouette destinée aux travaux lourds et intensifs. Charge utile 250 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHASSIS	CAPACITE	CRASH-TEST VALIDE	POIGNEES	ROUE	POIDS
Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement en fer plat, avec supports et renfort de caisse	100 L Caisse peinte verte Épaisseur 1,5 mm	460 kg	Bi-matières	Pleine Ø 400 mm, jante métal à rayons, PF 145	24,9 kg

DIMENSIONS PRODUIT	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PIÈCES DE RECHANGE
1470 x 680 x 590 mm	Montée x 5	1585 x 800 x 2500 mm	302334006 3155030233403	Roue PF 145 Code : 309014501 EAN : 3155030901456 Caisse 100 L peinte Code : 309006201 EAN : 3155030900626

Existe également avec roue gonflée : BATI PLUS 100 PEINTE ROUE GONFLÉE

CRASH-TEST

Test de résistance statique des éléments de structure.
Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée.
Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé.
Ne jamais reproduire.

CDH - H 05.19
Nos produits sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année. Photos non contractuelles.

Haemmerlin est. 1867



x 5