

Charnière à boîtier à montage rapide sans amortissement intégré

- ▶ Sensys 8645
- ▶ Angle d'ouverture 110°



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage sans amortissement intégré
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 24 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 12,8 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : acier nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Sensys 8645, angle d'ouverture 110°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	en applique	en semi-applique	rentrant	UE
à visser TH 52		-	Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -4 mm	50 pces
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11	9 073 638	9 073 639	9 073 640	50 pces
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6	9 073 641	9 073 642	9 073 643	50 pces
avec manchons à expansion prém. TH 58		ø 10 x 11	9 073 644	9 073 645	9 073 646	50 pces
à visser TB 52		-	Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -4 mm	50 pces
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11	9 073 647	9 072 648	9 073 649	50 pces
Montage rapide Fix TB 55		ø 8 x 6	9 073 650	9 073 651	9 073 652	50 pces
avec manchons à expansion prém. TB 58		ø 8 x 11	9 073 653	9 073 654	9 073 655	50 pces
						50 pces