



Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré

- ▶ Sensys 8639i W30
- ▶ Pour ferrages d'angle 30°, angle d'ouverture 95°



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 120°
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 28 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 12,8 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : zamak nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Sensys 8639i W30, angle d'ouverture 95°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	en applique	rentrant	UE
					
à visser TH 52		-	Base B 2 mm	Base B -16 mm	50 pces
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11	9 088 016	9 088 017	50 pces
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6	9 088 034	9 088 035	50 pces
avec manchon à expansion prém. TB 58		ø 10 x 11	9 088 070	9 088 071	50 pces
à visser TB 52		-	Base B 2 mm	Base B -16 mm	50 pces
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11	9 088 022	9 088 023	50 pces
Montage rapide Fix TB 55		ø 8 x 6	9 088 040	9 088 041	50 pces
avec manchon à expansion prém. TB 58		ø 8 x 11	9 088 076	9 088 077	50 pces
			9 088 082	9 088 083	50 pces
			9 088 088	9 088 089	50 pces