




Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré

- ▶ Sensys 8639i W45
- ▶ Pour ferrages d'angle 45°, angle d'ouverture 95°



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 135°
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 28 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 12,8 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : zamak nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Sensys 8639i W45, angle d'ouverture 95°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	en applique		rentrant	UE
				Base B 9 mm	Base B -2 mm	
à visser TH 52		-	9 088 018	9 088 019	9 088 020	50 pcs
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11	9 088 036	9 088 037	9 088 038	50 pcs
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6	9 088 072	9 088 073	9 088 074	50 pcs
avec manchon à expansion prém. TB 58		ø 10 x 11	9 088 084	9 088 085	9 088 086	50 pcs
à visser TB 52		-	9 088 024	9 088 025	9 088 026	50 pcs
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11	9 088 042	9 088 043	9 088 044	50 pcs
Montage rapide Fix TB 55		ø 8 x 6	9 088 078	9 088 079	9 088 080	50 pcs
avec manchon à expansion prém. TB 58		ø 8 x 11	9 088 090	9 088 091	9 088 092	50 pcs