

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré

- ▶ Sensys 8639i W90
- ▶ Pour ferrages d'angle 90°, angle d'ouverture 95°



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Pour armoires d'angle
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 28 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 12,8 mm
- ▶ Réglage intégré pour retrait de porte + 1 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage intégré du jeu + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : zamak nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Sensys 8639i W90, angle d'ouverture 95°

rentrant



Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	Base B 4 mm	UE
à visser TH 52		-	9 088 021	50 pces
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11	9 088 039	50 pces
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6	9 088 075	50 pces
avec manchon à expansion prém. TB 58		ø 10 x 11	9 088 087	50 pces
à visser TB 52		-	9 088 027	50 pces
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11	9 088 045	50 pces
Montage rapide Fix TB 55		ø 8 x 6	9 088 081	50 pces
avec manchon à expansion prém. TB 58		ø 8 x 11	9 088 093	50 pces