




Charnière à boîtier à montage rapide sans amortissement intégré

- ▶ Sensys 8657, charnière à retrait zéro
- ▶ Angle d'ouverture 165°



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage sans amortissement intégré
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 32 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 11,6 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré +3 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Angle d'ouverture pouvant être réduit par les accessoires en option
- ▶ Charnière à retrait zéro
- ▶ Matériau du bras de charnière : acier nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Sensys 8657, angle d'ouverture 165°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	en applique	en semi-applique	UE
					
à visser TH 52		-	Base B 12,5 mm 9 099 600	Base B 3 mm 9 099 610	50 pces
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11	9 099 601	9 099 611	50 pces
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6	9 099 603	9 099 613	50 pces
à visser TB 52		-	9 099 620	9 099 630	50 pces
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11	9 099 621	9 099 631	50 pces
Montage rapide Fix TB 55		ø 8 x 6	9 099 623	9 099 633	50 pces