


Charnière à boîtier à montage rapide

- Plaques de montage système 8099 avec réglage en hauteur par excentrique
- Pour Sensys et Intermat


Plaque de montage Face-Frame à visser



- Pour vis à tête fraisée $\varnothing 4 \times 20$ mm
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- Écartement entre les trous 40 mm
- Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
- Zinc moulé sous pression nickelé

Distance de rangée de perçages	Réf. / Distance D mm		UE
	0,0		
9,5	9 090 882		50 pces


Plaque de montage cruciforme avec vis pour panneaux de particules prémontées



- Pour trous de $\varnothing 2,5$ mm maxi
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- Écartement entre les trous 32 mm
- Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
- Acier nickelé

Distance de rangée de perçages	Réf. / Distance D mm		UE
	0,0		
37	9 071 670		200 pces


Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées



- Pour trous de $\varnothing 5 \times 12$ mm
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- Écartement entre les trous 32 mm
- Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
- Acier nickelé

Distance de rangée de perçages	Réf. / Distance D mm		UE
	0,0		
37	9 071 665		200 pces

Plaque de montage cruciforme brevetée « Hettich Direkt » avec tenons pilotes et vis spéciales



- ▶ Pour trous de $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- ▶ Écartement entre les trous 32 mm
- ▶ Porte en semi-applique à partir de 15 mm d'épaisseur latérale
- ▶ Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
- ▶ Acier nickelé

Distance de rangée de perçages	Réf. / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 650	9 071 651	9 071 652	9 071 653	200 pces
37	9 075 065	9 075 066	9 075 067	9 075 068	50 pces