


# Charnière à boîtier à montage rapide

- Plaques de montage système 8099 avec réglage en hauteur par trou oblong
- Pour Sensys et Intermat


## Plaque de montage cruciforme à visser



- Pour vis à tête fraisée  $\varnothing 4,5 \times 16$  mm
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- Écartement entre les trous 32 mm
- Réglage en hauteur par trou oblong  $\pm 3$  mm
- Acier nickelé

| Distance de rangée de perçages | Réf. / Distance D mm           | UE       |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| 37                             | <b>0,0</b><br><b>9 071 575</b> | 200 pces |


## Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées



- Pour trous de  $\varnothing 5 \times 12$  mm
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- Écartement entre les trous 32 mm
- Réglage en hauteur par trou oblong  $\pm 3$  mm
- Acier nickelé

| Distance de rangée de perçages | Réf. / Distance D mm           | UE       |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| 37                             | <b>0,0</b><br><b>9 071 625</b> | 200 pces |

## Plaque de montage cruciforme brevetée « Hettich Direkt » avec tenons pilotes et vis spéciales



- Pour trous de  $\varnothing 5 \times 7,5$  mm
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- Écartement entre les trous 32 mm
- Porte en semi-applique à partir de 15 mm d'épaisseur latérale
- Réglage en hauteur par trou oblong  $\pm 2$  mm
- Acier nickelé

| Distance de rangée de perçages | Réf. / Distance D mm           | UE       |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| 37                             | <b>0,0</b><br><b>9 071 585</b> | 200 pces |