


Charnière à boîtier à montage rapide

- Plaques de montage système 9000 avec réglage en hauteur par excentrique
- Pour Intermat


Plaque de montage cruciforme à visser (à utiliser avec l'adaptateur parallèle)



- Pour vis à bois à tête fraisée de $\varnothing 4,5 \times 16$ mm
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- Écartement entre les trous 32 mm
- Réglage en hauteur par trou oblong ± 2 mm
- Acier nickelé (D0 - D5)
- Zamak nickelé (D8, D11)

| Distance de rangées de perçages LR mm | Réf. / Distance D mm | UE |
|---------------------------------------|----------------------|---------|
| | 0,0 | |
| 37 | 0 072 983 | 50 pces |


Plaque de montage cruciforme avec vis euro prémontées (à utiliser avec l'adaptateur parallèle)



- Pour trous de $\varnothing 5 \times 12$ mm
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- Écartement entre les trous 32 mm
- Réglage en hauteur par trou oblong ± 2 mm
- Acier nickelé (D0 - D5)
- Zamak nickelé (D8, D11)

| Distance de rangées de perçages LR mm | Réf. / Distance D mm | UE |
|---------------------------------------|----------------------|---------|
| | 0,0 | |
| 37 | 0 079 374 | 50 pces |

Plaque de montage Face-Frame à visser (à utiliser avec l'adaptateur parallèle)



- Pour vis à tête fraisée $\varnothing 4 \times 20$ mm
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- Écartement entre les trous 32 mm
- Réglage en hauteur par trou oblong ± 2 mm
- Zinc moulé sous pression nickelé

| Distance de rangées de perçages LR mm | Réf. / Distance D mm | UE |
|---------------------------------------|----------------------|---------|
| | 0,0 | |
| 9,5 | 0 079 382 | 50 pces |