

Charnière à boîtier à montage rapide

- ▶ **Intermat 9943**
- ▶ **Angle d'ouverture 110°**



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 25 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 11,6 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 2,5 mm / - 1,5 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : acier nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Intermat 9943, angle d'ouverture 110°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	en applique	en semi-applique	rentrant	UE
			Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -3,5 mm	
à visser TH 42		-	1 029 518	1 030 620	1 030 922	200 pces
à enfoncer TH 43		ø 10 x 11	1 029 520	1 030 622	1 030 924	200 pces
Montage rapide Fix TH 45		ø 10 x 6	1 063 454	1 063 457	1 063 459	200 pces
avec manchons à expansion prém. TH 48		ø 10 x 11	9 043 640	9 043 641	9 043 642	200 pces
à visser TB 42		-	1 073 711	9 046 806	9 046 807	200 pces
à enfoncer TB 43		ø 8 x 11	1 029 522	1 030 921	1 030 925	200 pces
Montage rapide Fix TB 45		ø 8 x 6	1 063 453	1 063 456	1 063 458	200 pces
avec manchons à expansion prém. TB 48		ø 8 x 11	9 043 643	9 043 644	9 043 645	200 pces

Cache pour bras de charnière Intermat



- ▶ Utilisable avec les charnières Intermat
- ▶ Caches avec logo personnalisé gravé ou imprimé disponibles sur demande
- ▶ Acier nickelé

Modèle	Référence	UE
Gravé avec logo Hettich	9 102 082	50 pces