


Charnière à boîtier à montage rapide

- Plaques de montage système 8099 avec réglage en hauteur par excentrique
- Pour Sensys en noir obsidien


Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées



- Pour perçages de $\varnothing 5 \times 12$ mm
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- Écartement entre les trous 32 mm
- Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
- Acier en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm	Réf. / Distance D mm	UE
37	0,0 9 091 803	50 pces


Plaque de montage cruciforme brevetée « Hettich Direkt » avec tenon pilote et vis spéciales



- Pour perçages de $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- Écartement entre les trous 32 mm
- Porte en semi-applique à partir de 15 mm d'épaisseur latérale
- Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
- Acier en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm	Réf. / Distance D mm	UE
37	0,0 9 091 811	50 pces

Plaque de montage linéaire à visser



- Pour vis à tête fraisée $\varnothing 3,5 \times 16$ mm
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- Réglage en hauteur par trou oblong $\pm 1,6$ mm
- Zamak en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm	Réf. / Distance D mm	UE
20	0,5 9 091 815	50 pces