

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré

- ▶ Sensys 8645i
- ▶ Angle d'ouverture 110°



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 24 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 12,8 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : acier nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Sensys 8645i, angle d'ouverture 110°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	en applique	en semi-applique	rentrant	UE
à visser TH 52		-	Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -4 mm	200 pces
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11	9 071 205	9 071 206	9 071 207	200 pces
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6	9 071 208	9 071 209	9 071 210	200 pces
avec vis euro prémontées TH 56		ø 5 x 11	9 071 220	9 071 221	9 071 222	200 pces
avec manchons à expansion prém. TH 58		ø 10 x 11	9 071 214	9 071 215	9 071 216	200 pces
à visser TB 52		-	Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -4 mm	200 pces
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11	9 071 223	9 071 224	9 071 225	200 pces
avec vis euro prém. TB 56		ø 5 x 11	9 071 226	9 071 227	9 071 228	200 pces
avec manchons à expansion prém. TB 58		ø 8 x 11	9 071 232	9 071 233	9 071 234	200 pces
			9 073 567	9 073 568	9 073 569	200 pces
			9 073 570	9 073 571	9 073 572	200 pces






Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré

- ▶ Sensys 8645i
- ▶ Angle d'ouverture 110°



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 24 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 12,8 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : acier nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Sensys 8645i, angle d'ouverture 110°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	en applique	en semi-applique	rentrant	UE
						
			Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -4 mm	
à visser TH 52		-	9 073 605	9 073 606	9 073 607	50 pces
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11	9 073 608	9 073 609	9 073 610	50 pces
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6	9 073 614	9 073 615	9 073 616	50 pces
avec manchons à expansion prém. TH 58		ø 10 x 11	9 073 686	9 073 687	9 073 688	50 pces
à visser TB 52		-	9 073 617	9 073 618	9 073 619	50 pces
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11	9 073 620	9 073 621	9 073 622	50 pces
Montage rapide Fix TB 55		ø 8 x 6	9 073 626	9 073 627	9 073 628	50 pces
avec manchons à expansion prém. TB 58		ø 8 x 11	9 073 689	9 073 690	9 073 691	50 pces