

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré

- ▶ Sensys 8631i pour portes épaisses
- ▶ Angle d'ouverture 95°



- ▶ Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- ▶ Pour épaisseur de porte de 15 à 32 mm
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 12,8 mm
- ▶ Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par plaque de montage
- ▶ Matériau du bras de charnière : acier nickelé
- ▶ Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Sensys 8631i, angle d'ouverture 95°

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm	en applique	en semi-applique	rentrant	UE
à visser TH 52		-	Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -4 mm	200 pcs
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11	9 090 260	9 090 270	9 090 280	200 pcs
avec manchons à expansion prém. TH 58			9 090 261	9 090 271	9 090 281	200 pcs
à visser TB 52		-	Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -4 mm	200 pcs
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11	9 090 266	9 090 276	9 090 286	200 pcs
avec manchons à expansion prém. TB 58			9 090 290	9 090 300	9 090 310	200 pcs
à enfoncer TB 53	ø 8 x 11	ø 8 x 11	9 090 291	9 090 301	9 090 311	200 pcs
avec manchons à expansion prém. TB 58			9 090 296	9 090 306	9 090 316	200 pcs