

R9 Plus

PRODUIT :

Intégré dans le système CSR, le cylindre R9 Plus allie la protection de la clé avec des profils déposés, dédiés et indépendants, qui, en plus du contrôle de la duplication, assurent aussi l'exclusivité territoriale du profil spécifique.

SYSTÈME CSR

Système multi-profil à clé réversible, pour offrir une sécurité et une flexibilité sur mesure. Le système CSR est la solution parfaite pour répondre aux exigences du contrôle des accès intégrés dans des systèmes complexes hiérarchisés pour en gérer les accès, grâce au nombre élevé de combinaisons possibles.

Il garantit aussi la protection contre les duplications non autorisées. De fait, le duplicata de la clé ne peut être obtenu que sur présentation de la carte de propriété auprès des centres agréés ISEO.

SÉCURITÉ DU CYLINDRE (RÉSISTANCE AUX ATTAQUES) :

- Niveau D
- Barrette de renforcement en acier harmonique, pour augmenter la résistance à la cassure et à l'extraction
- Résistance au bumping : goupilles et contre-goupilles certifiées contre la manipulation.
- Résistance au perçage : dispositifs anti-perçage dans le corps et le rotor.

SÉCURITÉ DE LA CLÉ :

- Niveau 5 : 30 000 chiffrages min
- marque déposée sur la clé pour une protection illimitée dans le temps
- Carte de propriété
- Clé en maillechort
- Numération codée sur le col de la clé

SYSTÈME DE CLÉ UNIQUE MULTI-NIVEAUX

- Systèmes à 3 rangées de chiffrage : supérieur, inférieur et latéral pour des systèmes à clé unique complexes
- Conçu sur la base de profils individuels réservés.

DURABILITÉ

Niveau 6 : 100 000 manœuvres

ISEO®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CYLINDRE

Corps du cylindre en laiton avec des inserts spéciaux pour augmenter la résistance au perçage

Rotor en laiton avec des inserts spéciaux pour augmenter la résistance au perçage

Came DIN

Contre-goupilles anti-jeu et résistantes au crochetage

Ressorts en acier

Goujons de chiffrage en acier inoxydable

Vis M5*85 mm

CLÉ

Clé réversible en maillechort

Numération sur le col de la clé

Duplicata de la clé uniquement sur présentation de la carte de propriété



GAMME ET FINITIONS :

Les cylindres R9 Plus sont disponibles à un ou deux profils, à double entrées (embrayable), à bouton de porte, avec talon emboîtable, ovale, rond, rond fileté, avec micro-interrupteur, pré-équipé pour des serrures en applique ou électro-serrures, scandinave et Fichet.

Finitions : nickelé

CERTIFICATIONS :

EN1303 :2015

- 1- niveau 1 : utilisation par des personnes ayant de grandes exigences de sécurité et une faible tendance à un usage impropre.
- 2- niveau 6 (niveau maximum) : testé jusqu'à 100 000 manœuvres
- 3- niveau 0 : aucune condition requise
- 4- niveau B : adapté aux portes coupe-feu
- 5- niveau 0 : aucune condition requise
- 6- niveau C (niveau maximum) : haute résistance à la corrosion (96 h dans un brouillard salin) résistance aux températures extrêmes de -25 °C à + 65 °C;
- 7- niveau 5 (sécurité de la clé) : 30 000 chiffrages effectifs minimum
- 8- niveau D :

1	6	0	B	0	C	5	D
Catégorie d'utilisation	Durabilité cyclique	Poids de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion et aux hautes températures	Sécurité de la clé	Résistance à l'effraction
1	2	3	4	5	6	7	8