

SERRURE EN APPLIQUE BÉNARDES

SERRURE BÉNARDES VERTICALE À FOUILLOT - STANDARD



APPLICATIONS

Idéale pour les portes extérieures, locaux techniques ou portes de service.

LES PLUS PRODUIT

- Coffre et gâche acier
- Cache à l'entrée pour protéger de la pluie et de la poussière
- Livrées avec 2 clés (série P)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffre :

- (L) 140 mm x (H) 79 mm x (P) 24 mm
- Axe 58 mm
- Entraxe : 57 mm
- Finition : Peinture époxy noire
- Carré : 6 mm

Pênes :

- Pêne ½ tour en acier zingué
- Saillie du pêne ½ tour : 15 mm
- Pêne dormant en acier zingué
- Course du pêne dormant : 16 mm
- Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Serrures Bénardes Standard	
Verticales à fouillot 112 x 70 mm)	
147000-02-1A	2 clés
147000-02-2A	2 clés



VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE

Référence	Désignation
147000-02-11	2 clés - sous film
147000-02-21	2 clés - sous film
147000-02-1Y	2 clés - sous film - par boîte de 6
147000-02-2Y	2 clés - sous film - par boîte de 6
GB1121-01-1A	2 clés - sous coque
GB1122-01-2A	2 clés - sous coque