

SERRURE EN APPLIQUE FREELOX

SERRURE FREELOX HORIZONTALE À FOUILLOT - STANDARD



APPLICATIONS

Recommandée pour les usages intensifs - S'adapte sur tout type de porte intérieure ou extérieure : portes palières, portes secondaires, portes de locaux techniques

LES PLUS PRODUIT

- Usage intensif
- Compatible avec tous cylindres européens
- Réversible
- Dimensions standards, serrure idéale en rénovation pour couvrir les trous existants
- Ouverture à l'équerre, avec la clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 148 mm x (H) 100 mm x (P) 40 mm
- Axe : 60 mm
- Entraxe : 60 mm
- Finition : Peinture époxy noire
- Carré : 7mm
- Pênes :
- Pêne ½ tour en acier laitoné, fonction équerre
- Saillie du pêne ½ tour : 15 mm
- Pêne dormant en acier laitoné
- Course du pêne dormant : 21 mm
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
- Livrée avec gâche et vis de fixation

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Standard	
Horizontale Profil Européen à fouillot (148 x 96 mm)	
114510-01-1A	Ton noir - Axe 60 mm
114510-01-2A	Ton noir - Axe 60 mm
GBFREE-01-2A	Ton noir - Axe 60 mm - sous coque
GBFREE-01-1A	Ton noir - Axe 60 mm - sous coque



VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE