



# Élément d'assemblage Clamex S

Pour des constructions esthétiques.  
Démontable, flexible et simple. Fixation  
par vis dans la rainure de 8 mm



polyvalent



empilable



esthétique



démontable



## Avantages et propriétés

- **Assemblage démontable** pour des constructions spécifiques
- **Montage** fait à la main, sans outil et **en un clin d'oeil**
- 2 fonctions en 1 : **ajustage et assemblage**
- **Construction esthétique** grâce au tout petit trou ( $\varnothing = 6 \text{ mm}$ ) qui permet de fermer et ouvrir l'assemblage
- Les 2 pointes de guidage **assurent la résistance à la torsion (plus de tourillons)**
- Divers **assemblages en onglet** réalisables
- **Empilable**, aucune pièce ne dépasse sur la surface
- **Fraisage facile** avec toute machine Lamello

## Applications de Clamex S

- Assemblages démontables
- Assemblages en surface, en angles et de cloisons
- Onglets réalisables dans tous les angles
- Constructions de châssis
- Séparations de pièces
- Aide à l'encollage

## Données techniques


Grandeur .....	66 × 29 × 8 mm
Fraise .....	$\varnothing 100 \times 8 \times 22$
Matériau de la coque .....	plastique, renforcé de fibres de verre
Matériau du levier .....	zinc moulé sous pression
Tolérance de montage .....	longitudinale $\pm 1.0 \text{ mm}$ (max. $\pm 1.25 \text{ mm}$ )

Clamex S-18	N° d'art.
18 paires.....	<b>145231</b>
80 paires.....	<b>145236</b>
300 paires.....	<b>145241</b>
1000 paires.....	<b>145251</b>


Accessoires à partir de la page 98

## Comment ça marche


Fraisage la rainure pour le Clamex S avec fraise  $\varnothing 100 \times 8 \times 22 \text{ mm}$  (N° d'art. 132108)




1. Fraisage la rainure de 8 mm



2. Forer l'ouverture



3. Monter le Clamex



4. Serrer, prêt!