

# DDF458Z

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion Ø 13 mm (Produit seul)

Équipée pour un usage intensif

Code EAN : 0088381653640



**LXT**  
6|5|4|3|2|1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



## AVANTAGES PRODUIT

- Puissante et Compacte
- Protection du moteur contre la poussière
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 22 min.  
Nombre de batteries fournies 0  
Batt. compatibles BL1830, BL1840

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 2000 tr/min  
Vitesse à vide max. 2000 tr/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 58 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 91 Nm  
Capacité maximale : vis à bois 10 x 90 mm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 76 mm  
Ø max. dans acier/bois 13 / 76 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 70 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 225 x 79 x 259 mm  
Poids net EPTA 2,3 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 122822-9 Poignée latérale
- 1 X 419276-2 Support 2 embouts BDF/BHP